

TECHNICKÝ LIST

König Pinsel-Fix® Klarlack 268 - Fix s bezbarvým lakem se štětčovým hrotem

Oblast použití

- používá se k bodovému lakování dřevěných a umělých povrchů
- používá se k lakování malých částí, např. nábytková držadla
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- průhledný lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- stupně lesku: tupý mat 3-4, mat 10-13, hedvábný mat 19-21, lesk 55-65
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy (ne měkčené PVC)
- pouze omezené použití na měkké těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Způsob použití

1. PŘÍPRAVA

- Opravované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu.

2. MÍCHÁNÍ

- Před použitím nejdříve výrobek 20 sekund intenzivně protřepejte. Při protřepávání musí být slyšitelný zvuk míchacích kuliček.

3. ODVZDUŠNĚNÍ

- Sejměte víčko fixu, fix uchopte do ruky hrotem nahoru a lehkým zmáčknutím v oblasti nápisu PRESS fix odvzdušněte.

4. LAKOVÁNÍ

- Otočte fix hrotem dolů a lehce opakovaně mačkejte fix v oblasti nápisu PRESS až do doby, než dojde k nasáknutí barvy do hrotu fixu. Lak nanášejte v tenkých vrstvách. Pro plynulý přísun laku do hrotu během lakování mačkejte dle potřeby fix v oblasti nápisu PRESS. Po použití nasad'te zpět víčko na fix, aby nedošlo k zatvrdnutí laku ve hrotu.
Doporučení: Pokud nebudete delší dobu fix používat, tak vyčistěte hrot fixu nitroředidlem.

5. VÝMĚNA HROTU

- Zaschlé hroty fixů lze z fixu vyjmout a vymýt je v nitroředidle a znovu je použít. V případě opotřebení hrotu lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který je umístěn v průhledném plastovém krytu na konci fixu.

Technická data

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě laku)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Formy dodání

Fix s lakem (11 ml) v různých stupních lesku:

268910 – hluboký mat

268810 – mat

268710 – hedvábný mat

268610 – hedvábný lesk

268510 – lesk

268410 – vysoký lesk

EB2910 - náhradní štětcový hroty

Bezpečnostní pokyny

H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315	Dráždí kůži
H319	Způsobuje vážné podráždění očí
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
H226	Hořlavá kapalina a páry
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě
H411	Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
H412	Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R10	Hořlavý
R11	Vysoce hořlavý
R20/21	Zdraví škodlivý při vdechování a styku s kůží
R38	Dráždí kůži
R37	Dráždí dýchací orgány
R36	Dráždí oči
R65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R67	Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- lak z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



© **CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 05/2016