


# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem
- ▶ Pro Sensys a Intermat


## Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem  $\pm$  2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	1/200 ks


## Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  5 x 8 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 16 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem  $\pm$  2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 645	9 071 646	9 071 647	9 071 648	1/200 ks

## Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  5 x 7,5 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem  $\pm$  2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	1/200 ks