

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží


- ▶ Intermat 9930 pro skládané dveře rohové skříně
- ▶ Úhel otevření 50° a 65°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Diagonální seřízení + 9,5 mm, - 9,5 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení, viz nákres
- ▶ Integrované seřízení hloubky, viz nákres
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9930, úhel otevření 50° a 65°

naložený



Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	Báze B 24 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	0 045 036	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 045 037	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 045 042	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 044 823	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 044 820	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 045 038	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 045 043	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 044 825	50 ks