





Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9904 pro skleněné dveře
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm
- ▶ Průměr misky 26 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: plast černý

Intermat 9904, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený 	polonaložený 	vložený 	Balení
k přišroubování TU 12 / S		-	Báze B 11 mm 0 072 960	Báze B 2,5 mm 0 072 967	Báze B -4 mm 0 072 968	50 ks

Ozdobné krytky typ A



Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
1 chromovaná lesklá	0 040 341	50 sad
2 niklovaná matná	0 070 712	50 sad
3 pozlacená lesklá	0 040 340	50 sad
4 černá	0 070 051	50 sad

Sada včetně přichytky krytky a upevňovacích šroubů. Pro sklo tloušťky 5,5 - 6,5 mm objednejte zvlášť upevňovací šroub 9 082 429.

Ozdobné krytky typ B



Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
1 chromovaná lesklá	0 040 495	50 sad
2 niklovaná matná	0 070 713	50 sad
3 pozlacená lesklá	0 040 494	50 sad
4 černá	0 070 052	50 sad

Sada včetně přichytky krytky a upevňovacích šroubů. Pro sklo tloušťky 5,5 - 6,5 mm objednejte zvlášť upevňovací šroub 9 082 429.