

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control
- ▶ Nosnost 25 kg



- ▶ **Stop Control** - integrované samočinné zavírání
- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Flexibilní systém: částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Stop Control

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Obj. číslo	
				1 sada	15 sad
250	263	50	160	9 135 918	9 080 260
280	293	50	160	9 135 919	9 080 261
300	313	50	160	9 135 920	9 080 262
320	333	62	192	9 135 921	9 080 263
350	363	62	192	9 135 922	9 080 264
380	393	62	224	9 135 923	9 080 265
400	413	74	224	9 135 924	9 080 266
420	433	74	224	9 135 925	9 080 267
450	463	86	256	9 135 926	9 080 268
480	493	86	256	9 135 927	9 080 269
500	513	98	288	9 135 928	9 080 270
520	533	98	288	9 135 929	9 080 271
550	563	98	320	9 135 930	9 080 272

- ▶ Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)



- ▶ Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- ▶ Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- ▶ Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	9 144 830	100 ks
pravá	9 144 841	100 ks
levá + pravá	9 144 597	1/5 sad