

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9943
- ▶ Úhel otevření 110°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Intermat 9943, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	
k přišroubování TH 42		-	1 029 518	1 030 620	1 030 922	200 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	1 029 520	1 030 622	1 030 924	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	1 063 454	1 063 457	1 063 459	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 043 640	9 043 641	9 043 642	200 ks
k přišroubování TB 42		-	1 073 711	9 046 806	9 046 807	200 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	1 029 522	1 030 921	1 030 925	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	1 063 453	1 063 456	1 063 458	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 043 643	9 043 644	9 043 645	200 ks