

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control
- ▶ Nosnost 25 kg



- ▶ **Stop Control** - integrované samočinné zavírání
- ▶ Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

## Quadro 25 se Stop Control

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo	
						1 sada	15 sad
250	263	50	160	188,5	61,5	9 135 843	0 072 154
300	313	50	160	188,5	111,5	9 135 844	0 046 364
320	333	62	192	221,5	98,5	9 135 845	9 135 863
350	363	62	192	221,5	128,5	9 135 846	0 046 365
380	393	62	224	249,5	130,5	9 135 847	9 135 864
400	413	74	224	249,5	150,5	9 135 865	0 046 366
420	433	74	224	283,5	136,5	9 135 848	9 135 866
450	463	86	256	283,5	166,5	9 135 867	0 046 367
480	493	86	256	309,5	170,5	9 135 849	9 135 868
500	513	98	288	309,5	190,5	9 135 850	0 046 368
520	533	98	288	338,5	181,5	9 135 861	9 135 869
550	563	98	320	338,5	211,5	9 135 862	0 046 369

- ▶ Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

## Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)



- ▶ Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- ▶ Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	9 155 281	1/200 ks

## Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)



- ▶ Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- ▶ Plast

Montážní pozice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	běžová	0 047 216	1/200 ks
zadní	bílá	0 073 213	1/200 ks