

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control
- ▶ Nosnost 25 kg



- ▶ **Stop Control** - integrované samočinné zavírání
- ▶ Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Stop Control

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo		Balení
						levý	pravý	
250	263	50	160	188,5	61,5	9 105 599	9 105 600	30 ks
300	313	50	160	188,5	111,5	9 105 601	9 105 602	30 ks
320	333	62	192	221,5	98,5	9 105 603	9 105 604	30 ks
350	363	62	192	221,5	128,5	9 105 605	9 105 606	30 ks
380	393	62	224	249,5	130,5	9 105 607	9 105 608	30 ks
400	413	74	224	249,5	150,5	9 105 609	9 105 610	30 ks
420	433	74	224	283,5	136,5	9 117 520	9 117 521	30 ks
450	463	86	256	283,5	166,5	9 105 611	9 105 612	30 ks
480	493	86	256	309,5	170,5	9 117 522	9 117 523	30 ks
500	513	98	288	309,5	190,5	9 105 613	9 105 614	30 ks
520	533	98	288	338,5	181,5	9 135 706	9 135 707	30 ks
550	563	98	320	338,5	211,5	9 105 615	9 105 616	30 ks

- ▶ Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)



- ▶ Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- ▶ Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	9 155 281	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)



- ▶ Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- ▶ Plast

Montážní pozice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	běžová	0 047 216	1/200 ks
zadní	bílá	0 073 213	1/200 ks