

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ **Intermat 9943**
- ▶ **Úhel otevření 110°**



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9943, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	
k přišroubování TH 42		-	0 048 049	0 048 051	0 048 052	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 048 053	0 048 054	0 048 055	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 048 066	0 048 068	0 048 069	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 043 358	9 043 359	9 043 360	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 072 555	9 072 556	9 072 557	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 048 056	0 048 057	0 048 058	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 048 071	0 048 072	0 048 073	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 072 558	9 072 559	9 072 560	50 ks