

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ Intermat 9966 pro tloušťku dveří do 32 mm
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Intermat 9966, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	
k přišroubování TH 42		-	<b>9 044 858</b>	<b>9 044 868</b>	<b>9 044 878</b>	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 043 564</b>	<b>9 043 565</b>	<b>9 043 566</b>	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	<b>9 044 859</b>	<b>9 044 869</b>	<b>9 044 879</b>	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 043 567</b>	<b>9 043 568</b>	<b>9 043 569</b>	50 ks
k přišroubování TB 42		-	<b>9 044 888</b>	<b>9 044 898</b>	<b>9 044 908</b>	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 044 918</b>	<b>9 044 928</b>	<b>9 044 938</b>	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	<b>9 044 889</b>	<b>9 044 899</b>	<b>9 044 909</b>	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 044 919</b>	<b>9 044 929</b>	<b>9 044 939</b>	50 ks