



Bohrungen für Schließstange

Ø 5 : 12tiefer

Mindestmaß 740

Mindestmaß 540

1.5 Fuge

|   |                                   |  |                              |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------|
| <b>TopSolid</b><br><small>3D CAD / CAM / PDM</small>  |                                   | <small>Proj. Name:</small> Container 11              | <small>Proj. Nr.:</small> 11 |
| <small>Proj. Datum:</small> 2020                      | <small>Proj. Status:</small> 100% | <small>Proj. Manager:</small>                        | <small>Proj. Team:</small>   |
| <small>Proj. Code:</small> 6035                       | <small>Proj. Rev.:</small> 1/1    | <small>Proj. Obj.:</small> Container-Organer Raster2 | <small>Proj. Obj.:</small>   |
| <small>Proj. Name:</small> NLT50L-1HE-SHE-SHE-MA 0735 | <small>Proj. Ref.:</small>        | <small>Proj. Typ:</small> Demos Typ4                 | <small>Proj. Ref.:</small>   |
| <small>Proj. Ref.:</small>                            | <small>Proj. Ref.:</small>        | <small>Proj. Ref.:</small>                           | <small>Proj. Ref.:</small>   |
| <small>Proj. Ref.:</small>                            | <small>Proj. Ref.:</small>        | <small>Proj. Ref.:</small>                           | <small>Proj. Ref.:</small>   |