

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9944
- ▶ Úhel otevření 125°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,7 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel poniklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9944, úhel otevření 125°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	
k přišroubování TH 42		-	1 058 545	1 058 546	200 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	1 058 547	1 058 548	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	1 063 462	1 063 464	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 044 966	9 044 967	200 ks
k přišroubování TB 42		-	1 070 715	9 046 809	200 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	1 058 549	1 058 550	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	1 063 461	1 063 463	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 044 970	9 044 971	200 ks