

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Sensys 8657 s miskou v designu Intermat, závěs s nulovým přesahem
- ▶ Úhel otevření 165°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky +3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- ▶ Závěs s nulovým přesahem do světlosti korpusu
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Upozornění: lze použít pouze s montážní podložkou System 8099 nebo System 8000

Sensys 8657, úhel otevření 165°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	
k přišroubování TH 42		-	9 099 750	9 099 760	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 751	9 099 761	50 ks
rychlomontáž Fix THS 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 099 753	9 099 763	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 756	9 099 766	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 099 770	9 099 780	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 771	9 099 781	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 099 773	9 099 783	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 776	9 099 786	50 ks