


- ▶ Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem
- ▶ Pro Sensys a Intermat


Lineární montážní podložka k našroubování



- ▶ Pro šrouby se zápustnou hlavou $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm			Balení
	1,5	3,0	5,0	
20	9 075 095	9 075 096	9 075 097	1/50 ks


Lineární montážní podložka k zalisování



- ▶ Pro otvory $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm			Balení
	1,5	3,0	5,0	
20	9 075 098	9 075 099	9 075 100	1/50 ks

Face-Frame montážní podložka k přišroubování



- ▶ Pro vruty se zápustnou hlavou $\varnothing 4 \times 20$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 40 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm		Balení
	0,0	4,5	
9,5	9 090 882	9 090 884	1/50 ks