


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky s přímým seřízením výšky excentrem
- ▶ Pro Sensys a Intermat


Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory ø 10 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 660	9 071 661	9 071 662	9 071 663	200 ks


Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory ø 5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 ks
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 ks

Montážní podložka s předmontovanými vruty



- ▶ Pro otvory max. ø 2,5 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 ks
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 ks