


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Sensys 110° standardní závěs
- ▶ Úhel otevření 110°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Ocel niklovaná


Vrtací obraz




naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -4 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 605	9 071 205	9 073 606	9 071 206	9 073 607	9 071 207
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 608	9 071 208	9 073 609	9 071 209	9 073 610	9 071 210
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 614		9 073 615		9 073 616	

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8645)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 638		9 073 639		9 073 640	
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 641		9 073 642		9 073 643	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 644		9 073 645		9 073 646	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8675)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 662		9 073 663		9 073 664	
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 665		9 073 666		9 073 667	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 668		9 073 669		9 073 670	



hettich.com/short/2b9840