

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro 4D V6 se Silent System
- ▶ Nosnost 30 kg



- ▶ **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D a seřízením sklonu
- ▶ Intuitivní seřízení výšky bez nářadí +2 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení hloubky +/- 2 mm a seřízení sklonu
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 4D V6 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
250	263	142		9 181 184	9 181 185	20 ks
280	293	160		9 181 186	9 181 187	10 ks
300	313	192		9 181 188	9 181 189	10 ks
320	333	192		9 181 190	9 181 191	10 ks
350	363	192		9 181 192	9 181 193	10 ks
380	393	224		9 181 194	9 181 195	10 ks
400	413	224		9 181 196	9 181 197	10 ks
420	433	224		9 181 198	9 181 199	10 ks
450	463	256		9 181 200	9 181 201	10 ks
480	493	256		9 181 202	9 181 203	10 ks
500	513	288	224	9 181 204	9 181 205	10 ks
520	533	288	224	9 181 206	9 181 207	10 ks
550	563	288	224	9 181 208	9 181 209	10 ks
580	593	352		9 181 210	9 181 211	10 ks
600	613	352		9 181 212	9 181 213	10 ks

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky



- ▶ Pro bezpečné beznářadové spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky
- ▶ Beznářadové seřízení výšky max. +2 mm a stranové seřízení max. +/-1,5 mm
- ▶ Plast šedý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	9 183 185	100 ks
pravá	9 183 186	100 ks