

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží as integrovaným tlumením

- ▶ Sensys 8657i, závěs s nulovým přesahem do světlosti
- ▶ Úhel otevření 165°



- ▶ Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- ▶ Závěs s nulovým přesahem do světlosti
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8657i, úhel otevření 165°

| Montáž misky | Vrtací obraz | Vrtání $\varnothing \times T$ mm | naložený | polonaložený | Balení |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | |
| k přišroubování TH 52 | | - | Báze B 12,5 mm | Báze B 3 mm | 1/50 ks |
| k zalisování TH 53 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 099 541 | 9 099 551 | 1/50 ks |
| rychlomontáž Fix THS 55 | | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 099 543 | 9 099 553 | 1/50 ks |
| s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 099 546 | 9 099 556 | 1/50 ks |
| k přišroubování TB 52 | | - | Báze B 12,5 mm | Báze B 3 mm | 1/50 ks |
| k zalisování TB 53 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 9 099 561 | 9 099 571 | 1/50 ks |
| rychlomontáž Fix TB 55 | | $\varnothing 8 \times 6$ | 9 099 563 | 9 099 573 | 1/50 ks |
| s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 9 099 566 | 9 099 576 | 1/50 ks |